



## GSZ 4-280 EL

Прямошлифовальный инструмент 28 000 об./мин

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина с большой глубиной резания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

36.164,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 223 24 60 00 0

### Подробности

- › Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- › Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- › Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- › Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- › Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

### Объём поставки

- ✓ 1 цанговый патрон Ø 6 мм
- ✓ Гаечный ключ SW13
- ✓ Гаечный ключ SW17

### Оснащение

- ✓ Длинная шейка



## Заявления

фрезерование



обдирка



Шлифование



снятие заусенцев



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

350 Вт

Эффективная мощность

170 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

13 000 - 28 000 об/мин

Шлифовальный круг макс. Ø

20 мм

Цанговый зажим макс. Ø

6 мм

Диаметр зажимной шейки

43 мм

Макс. Ø фрезы

12 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,50 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

83 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения KWA

94 dB  
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak  
Погрешность измеренного значения KpCpeak

95 dB  
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.  
Погрешность измеренного значения Kα

4,8 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения

