



## RSG, EX18b

Труборезная машина для труб Ø 250–3000 мм

Производительная взрывобезопасная электрическая труборезная машина с подачей 80 мм/мин для труб диаметром до 3000 мм.

Номер продукта: 7 360 07 00 40 6

### Подробности

- › Резка водопроводных труб из стали и серого чугуна с толщиной стенки до 22 мм.
- › Фрезерование водопроводных труб из серого чугуна с толщиной стенки до 15 мм.
- › Взрыво- и влагозащищенный трехфазный двигатель с дополнительным взрывобезопасным выключателем.
- › Возможность применения в тяжелых климатических условиях (от 60 до –30 °C).
- › Простая наладка.
- › Автоматическая работа машины.

### Объём поставки

- ✓ 1 транспортировочный контейнер
- ✓ 1 металлический инструментальный чемодан
- ✓ 1 кривошипная рукоятка
- ✓ 5 распорных клиньев
- ✓ 5 распорных клиньев, искробезопасных
- ✓ 20 болтов
- ✓ 20 стопорных колец
- ✓ 10 цепных сегментов (длина 31,75 мм)
- ✓ 1 комплект ключей
- ✓ 1 распределительное устройство с защитным выключателем двигателя
- ✓ 1 муфта СЕЕ
- ✓ 2 транспортировочных ремня
- ✓ Смонтированная пластина (32433027017)

### Оснащение

- ✓ Электрический привод
- ✓ Компоненты АTEX
- ✓ Прямой и обратный ход



## Заявления

Обработка труб диаметром до 3000 мм



Продолжительное использование при температуре ниже 0 °C



Резка чугунных труб с толщиной стенки до 22 мм



Фрезерование чугунных труб с толщиной стенки до 15 мм



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение

400 В

Эффективная мощность

1 500 Вт

Частота

50 Гц

Подача

80 mm/min

Кабель с штекером

40 м

Вес

95 кг