



ASCM 12 Q Select

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт

Четырехскоростная аккумуляторная дрель-винтоверт с бесщеточным двигателем и зажимом QuickIN. Оптимально подходит для сверления и резьбонарезания в диапазоне до 8 мм, а также для завинчивания.

17.391,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 116 10 64 00 0

Подробности

- › Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- › Четырехскоростной цельнометаллический редуктор. Оптимальная скорость работы при сверлении в металле и завинчивании самонарезающих винтов.
- › Зажим QuickIN для любых принадлежностей QuickIN. Быстрая переналадка для различных вариантов применения.
- › Высокий крутящий момент до 40 Н·м.
- › Включая небольшой цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (60 Н·м) с высокой точностью вращения.
- › На четвертой скорости оптимальное число оборотов (2500 об/мин) для завинчивания винтов и сверления отверстий диаметром до 6 мм.
- › Механическая регулировка крутящего момента.
- › Надежно устанавливается на аккумулятор.
- › Малый обхват рукоятки.
- › 450 завинчиваний (5 x 40 мм, в древесине) за один заряд аккумулятора (3 А·ч).
- › Зарядное устройство для любых литийионных аккумуляторов FEIN всех классов напряжения.
- › Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.
- › Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.

Объём поставки

- ✓ 1 аккумуляторная дрель-винтоверт
- ✓ 1 патрон для сверла QuickIN (60 Н·м)
- ✓ 1 крепление на пояс
- ✓ 1 держатель бит
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Съёмный сверлильный патрон



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|----------------------------------|
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Совместимые аккумуляторы | Литийионные |
| Разъем для аккумулятора | 12 V |
| Двигатель | Бесщеточный |
| Редуктор | Четыре скорости |
| Разъем для принадлежностей | QuickIN |
| Скорость вращения на холостом ходу | 400 / 700 / 1 400 / 2 500 об/мин |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 40 / 20 Нм |
| Моменты затяжки | 20 + 1 |
| Раствор сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм |
| Завинчивание | 8 x 200 мм |
| Макс. Ø сверла по стали | 13 мм |
| Макс. Ø сверла (дерево) | 40 мм |
| Нарезание резьбы до | M 8 |

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

75,5 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

86,5 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

90,6 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения Kα

1 m/s²
1,5 m/s²

Вес без аккумулятора 1,10 кг

Примеры применения

