



## STS 325 R

Прорезные пилы для труб с Ø до 440 мм

Мощная пневматическая пила для труб и профилей.

255.636,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 534 08 00 00 0

### Подробности

- › Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- › Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 mm до Ø 400 mm
- › Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- › Механизм зажима и подачи.
- › Переставные зажимные приспособления.
- › \* с удлинением цепи.

### Объём поставки

- ✓ 2 пильных полотна
- ✓ 1 комплект ключей
- ✓ 1 добавочная рукоятка
- ✓ 1 муфта для шланга

### Оснащение

- ✓ aus\_druckluftantrieb



## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	6 бар
Расход воздуха	1,5 м <sup>3</sup> /мин
Эффективная мощность	1 100 Вт
Частота ходов	330 об/мин
Длина хода	60 мм
Трубы до Ø	440 * мм
Профили до Ш x В	290x500 мм
Вес согласно ЕРТА	7,20 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	81 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	92 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	102 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Ka	αh,D 7,1 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>