



## **MSfo 870-1c, 200 Гц, 265 В**

Высокочастотная угловая  
шлифовальная машина до Ø 230 мм

Самая мощная высокочастотная угловая  
шлифовальная машина FEIN для отрезных и  
шлифовальных работ в условиях высоких  
нагрузок.

**189.675,00 RU с НДС.**

Номер продукта: 7 820 74 00 20 0

### Подробности

- › Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- › Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- › Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- › Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- › Высокая эффективная мощность.
- › Высокая стабильность частоты вращения.

### Объем поставки

- ✓ 1 комплект ключей
- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 пара фланцев
- ✓ 1 боков. ручка



## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	2 200 Вт
Эффективная мощность	1 620 Вт
Частота	200 Гц
Напряжение/тип тока	265 В(3~)
Скорость вращения на холостом ходу	6 500 об/мин
Шлифовальный круг Ø	230 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	180 мм
Фланцы	M 14
Кабель	5 м
Вес согласно ЕРТА	8,50 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	85 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	96,0 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	100,00 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	3,8 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Примеры применения

