



## SCS 4.8-25

Винтовёрт для самонарезающих винтов до 4,8 мм

Одна из самых легких дрелей-винтовертов в своем классе для кровельных и фасадных работ.

**30.010,00 RU с НДС.**

Номер продукта: 7 213 04 00 23 9

### Подробности

- Надежная работа с саморезами и самонарезающими винтами до 4,8 мм с пресс-шайбой или без нее, а также с саморезами Flügelteks.
- Облегченная дрель-винтоверт позволяет выполнять кровельные и фасадные работы, а также работы в системах отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции.
- Регулируемая в зависимости от усилия универсальная муфта FEIN с заданием оптимального крутящего момента при работе без ограничителя глубины.
- Мощный двигатель FEIN.
- Практичный наручный ремень.

### Объём поставки

- ✓ 1 упор, ограничивающий глубину обработки
- ✓ 1 магнитный держатель для ¼" -отверток
- ✓ 1 наконечник ¼" для шурупов под крестовую отвертку разм. 2 / Phillips (фасон H) сверхтвердый
- ✓ 1 ручной ремень
- ✓ 1 крепление на пояс



## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	- 2 000 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	- 2 500 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	16 Нм
Макс. Ø винтов	4,8 мм
Патрон для быстрой смены инструмента	1/4 in
Кабель с штекером	5 м

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	82 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	93 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	96 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	1 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>



**FEIN**

## Примеры применения

