

GRIT GILS

Станок для продольного шлифования

Плоскошлифовальный станок для качественного автоматизированного продольного шлифования труб квадратного сечения, профилей и листового материала.

769.568,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 902 51 00 40 3



Подробности

- › Высокая рабочая скорость благодаря автоматической подаче
- › Превосходное качество поверхности до финиширования
- › Плосколистовой материал можно шлифовать "стоймя"
- › Неизменно точные размеры ленты 150X2000мм
- › Ленточно-шлифовальный станок не смотря на смонтированный модуль можно использовать для шлифования на контактном ролике
- › Для угловатых заготовок
- › Возможно компактное применение благодаря поворотной плите (в виде опции)

Объём поставки

- ✓ 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 120 R)
- ✓ 1 СЕЕ-штекер (16 А)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2,6 - 3,1 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

1 500 / 3 000 об/мин

Размеры ленты

150 x 2 000 мм

Размеры профилей/плосколистового
материала макс.

100 x 100 мм

Вес

206 кг