



WPO 14-15 E набор для полировки яхт

Полировальная машина для яхт и лодок

Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.

43.308,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 221 48 60 00 0

Подробности

- › Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей яхт.
- › Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- › Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- › Удобная регулировка частоты вращения.
- › Отсутствие нагрева при длительном применении.
- › Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- › Фиксация шпинделя.
- › Право- и левостороннее управление.
- › Блокировка самопуска.
- › Плавный пуск.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.
- › Широкий ассортимент принадлежностей.
- › Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 48).

Объём поставки

- ✓ 1 антивибрационная ручка
- ✓ 1 кожух с ручкой
- ✓ 1 опорный диск с липучкой, Ø 170 мм
- ✓ 1 полировальная губка, Ø 195 мм
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN
- ✓ Фиксация шпинделя



Заявления

Полирование



Грубая шлифовка



Тонкая шлифовка



Сухая шлифовка



Микрошлифовка



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 200 Вт

Эффективная мощность

750 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

500 - 1 500 об/мин

Полировальный инструмент Ø

230 мм

Приемная резьба

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

84 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

95 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

100 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

αh,P 2,5 m/s²
αh,SG 2,5 m/s²

Погрешность измеренного значения Kα

1,5 m/s²

Примеры применения

