



WSG 25-180

Угловые шлифовальные машины Ø 180 мм

Самые мощные угловые шлифовальные машины FEIN для шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

40.392,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 221 26 00 23 0

Подробности

- › Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- › Плоская головка редуктора позволяет врезаться в заготовки.
- › Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- › Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Монолитные электронные элементы.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Блокировка самопуска.

Объем поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 пара фланцев
- ✓ 1 добавочная рукоятка
- ✓ 1 ключ

Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN



Заявления

обдирка



снятие заусенцев



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	2 500 Вт
Эффективная мощность	1 700 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	8 500 об/мин
Шлифовальный круг Ø	180 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	180 мм
Фланцы	M 14
Вес согласно ЕРТА	6,30 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	87 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	98 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	103 dB 3 dB
Значение вибрации 1 α _{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α _{hv} 3-ход.	α _{h,AG} 6,0 m/s ² α _{h,SG} 2,5 m/s ²
Погрешность измеренного значения Kα	1,5 m/s ²



FEIN

Примеры применения

