



SCT 5-40 X

Винтоверты для отделочных работ для винтов до 5 мм

Инструмент для отделки сухим способом и внутренней отделки помещений с бесшумной муфтой.

23.762,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 213 13 00 23 0

Подробности

- › Оптимизированная скорость вращения, без выброса гипсовой пыли при вкручивании.
- › Бесшумная муфта FEIN CLIC-STOP для работы в офисах, больницах и т. п. без создания помех.
- › Поставляемый в комплекте ограничитель глубины позволяет исключить повреждение гипсокартонных плит и облегчить последующую шпаклевку резьбовых соединений.
- › Один из самых легких винтовертов своего класса.
- › Наиболее эргономичные размеры рукоятки FEIN Sensitiv.
- › Точная установка за счет бесступенчатой электронной регулировки числа оборотов.
- › Мощный двигатель FEIN.
- › Отключение без вибрации.
- › Быстрая переоснастка на магазин.
- › Удобно переставляемый и заменяемый ограничитель глубины.
- › Пылезащищенная упорная втулка.
- › Чрезвычайно легкий.
- › Практичный наручный ремень.

Объем поставки

- ✓ 1 ручной ремень
- ✓ 1 крепление на пояс
- ✓ 1 пылезащищенный ограничитель глубины
- ✓ 1 магнитный держатель для ¼" -отверток
- ✓ 1 наконечник ¼" для шурупов под крестовую отвертку разм. 2 / Phillips (фасон H) с пылезащитным кольцом



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	450 Вт
Эффективная мощность	250 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	- 2 700 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	- 4 000 об/мин
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	12 / - Нм
Макс. Ø винтов	5 мм
Патрон для быстрой смены инструмента	1/4 in
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕРТА	1,30 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	81 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	92 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	98 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	0,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Примеры применения

