



KVB 40

Инструмент для корончатого сверления по металлу до 40 мм

Очень компактный односкоростной магнитный станок для корончатого сверления Compact со стационарным электродвигателем для работ в условиях ограниченного пространства в мастерской и на стройплощадке.

130.032,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 272 03 61 00 0

Подробности

- › Очень компактная и легкая конструкция для работ в узких и труднодоступных местах, в том числе в вертикальном положении и над головой, благодаря монтажной высоте 305 мм.
- › Сверхпрочная, износостойкая и долговечная конструкция станка с безззорной подачей пиноли для высокой точности сверления в жестких условиях применения на промышленных предприятиях и в мастерских.
- › Мощный двигатель FEIN на 1100 Вт со стабильной частотой вращения для надежного и экономичного корончатого сверления (глубина реза до 50 мм).
- › Стационарный двигатель дрели для работы в узких местах.
- › Высокое расположение редуктора для оптимального обзора места сверления.
- › Установка рукоятки подачи с любой стороны для применения в особых условиях.
- › Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- › Прочная конструкция, выполненная из алюминия (литье под давлением).
- › Защитный выключатель.

Объём поставки

- ✓ 1 емкость для СОЖ
- ✓ 2 центровочных штифта
- ✓ 1 чемоданчик
- ✓ 1 ремень для крепления
- ✓ 1 устройство защиты от прикосновения
- ✓ 1 крючок для стружки
- ✓ 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм



Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм



Корончатое сверление металла, Ø до 40 мм



Работа одной рукой



Работы на головой



Монтажные работы



Работы в мастерской



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 100 Вт
Эффективная мощность	610 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	280 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	450 об/мин
Макс. Ø корончатого сверла	40 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	40 мм
Макс. глубина сверления корончатого сверла	50 мм
Макс. Ø спирального сверла	16 мм
Макс. Ø зенковки	мм
Макс. Ø развертки	мм
Зажим для корончатого сверла	3/4 in Weldon
Угловой просвет	46 мм
Монтажная высота	305 мм
Ход	65 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

87 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

98 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

99 dB
3 dB

Погрешность измеренного значения Ka

1,5 m/s²

Усилие
удерживания
магнитом

9 000 Н

Размеры магнитной
стойки

165 x 102 мм

Кабель с штекером

3,8 м

Вес согласно ЕРТА

12,80 кг

Примеры применения

