



MShyo 852-3a 200 Hz 135 V

Мощная высокочастотная прямошлифовальная машина для шлифовальных работ средней и высокой сложности.

149.985,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 824 39 00 17 0

Подробности

- › Высокий крутящий момент для эффективного съема материала.
- › Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- › Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности
- › даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- › Спокойный ход.
- › Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- › Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- › Высокая эффективная мощность.
- › Высокая стабильность частоты вращения.

Объем поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 комплект ключей
- ✓ 1 пара фланцев

Заявления

обдирка



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 100 Вт
Эффективная мощность	810 Вт
Частота	200 Гц
Напряжение/тип тока	135 В(3~)
Скорость вращения на холостом ходу	6 800 об/мин
Фланцы	M 12
Шлифовальный круг макс. Ø x ширина	125 x 32/26 мм
Кабель	5 м
Вес согласно ЕРТА	5,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	84 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	95 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	103 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Примеры применения

