



KBU 35 MQ

Универсальный магнитный станок для корончатого сверления (до 35 мм)

Небольшой односкоростной универсальный магнитный станок для корончатого сверления с мощным ходом, правое и левое вращение, зажим инструмента MK2, максимальная функциональность, обеспечивающая гибкость при выполнении работ на строительной площадке.

110.097,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 270 55 61 00 0

Подробности

- › Сверхпрочная износостойкая конструкция станка с защитным шлангом с подшипником, обеспечивающим возможность вращения кабеля двигателя, для жестких условий применения на промышленных предприятиях и в мастерских.
- › Идеальное соотношение массы и мощности благодаря компактной, легкой конструкции и мощному двигателю FEIN на 1100 Вт со стабильной частотой вращения и электронным тахометром. Для надежной и экономичной работы.
- › Правое и левое вращение, электронная регулировка частоты вращения и диапазон хода шпинделя 260 мм открывают универсальные возможности применения: корончатое сверление, спиральное сверление, нарезание резьбы, а также зенковка и развертка.
- › Компактное исполнение с зажимом инструмента MK2.
- › Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- › Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.
- › Высокая удерживающая сила магнита.
- › Фиксатор наклона.
- › Дополнительный выключатель электромагнита в сверлильной стойке.
- › Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
- › Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- › Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- › Защитный выключатель.
- › * С принадлежностями по дополнительному заказу.

Объём поставки

- ✓ 1 емкость для СОЖ
- ✓ 1 ремень для крепления
- ✓ 1 крючок для стружки
- ✓ 1 центровочных штифта
- ✓ 1 устройство защиты от прикосновения
- ✓ 1 клин для выбивки инструмента
- ✓ 1 чемоданчик

Оснащение

- ✓ Индикация удерживающей силы магнита
- ✓ Правое/левое вращение
- ✓ Снижение числа оборотов с помощью электроники
- ✓ Функция памяти
- ✓ Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения
- ✓ Датчик наклона



Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм



Спиральные сверла с патроном (DIN 338)



Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)



Нарезание резьбы до



Зенковка



Развертка



Работа одной рукой



Работы на головой



Монтажные работы



Работы в мастерской



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1 100 Вт |
| Эффективная мощность | 550 Вт |
| Скорость вращения под нагрузкой | 130 - 520 об/мин |
| Зажим инструмента | КМ 2 |
| Макс. Ø корончатого сверла | 35 мм |
| Макс. Ø корончатого сверла HSS | 35 мм |
| Макс. глубина сверления корончатого сверла | 50(75)* мм |
| Макс. Ø спирального сверла | 18 мм |
| Нарезание резьбы до | M 14 |
| Макс. Ø зенковки | 31 мм |
| Макс. Ø развертки | 18 мм |
| Зажим для корончатого сверла | QuickIN |
| Замена корончатого сверла | без инструмента |

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

| | |
|---|--|
| Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA | 86,7 dB 3 dB |
| Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA | 97,7 dB 3 dB |
| Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak | 101,2 dB 3 dB |
| Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα | αh,D <2,5 m/s ² 1,5 m/s ² |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ход | 135 мм |
| Полный диапазон хода | 260 мм |
| Усилие удерживания магнитом | 10 000 Н |
| Размеры магнитной стойки | 175 x 80 мм |
| Кабель с штекером | 4 м |
| Вес согласно ЕРТА | 11,00 кг |

Примеры применения

