



GRIT GI 75 2H

Ленточно-шлифовальный станок (базовый блок), 75 мм, переключаемый

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей

220.468,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 902 02 00 40 3

Подробности

- › С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- › Сверхстабильный трехфазный электромотор позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- › Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1500/ 3000 /мин;
- › Съёмный модуль для сбора стружки
- › Предусмотрена возможность подключения отсоса
- › Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- › Высота настраивается по желанию
- › Сверхстабильный трехфазный мотор
- › Запатентованная система закрепления ленты
- › Низкий уровень вибрации

Объём поставки

- ✓ 1 СЕЕ-штекер (16 А)
- ✓ 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2,6 - 3,1 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

1 500 / 3 000 об/мин

Размеры ленты

75 x 2 000 мм

Вес

65 кг