



MSfov 852-1 300 Hz 72 V

Высокочастотная угловая
шлифовальная машина до Ø 125 мм

Угловая высокочастотная шлифовальная
машина с удлиненной шейкой для работ в
труднодоступных местах.

182.250,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 820 83 00 22 0

Подробности

- › Плоский корпус редуктора высотой 65 мм вместе со шлифовальным диском. даже в крайне тяжелых условиях эксплуатации.
- › Металлические корпуса электродвигателя и редуктора для максимальной нагрузочной способности при длительном промышленном применении.
- › Абсолютно герметичная оболочка двигателя, 100%-я защита от пыли и поверхностное охлаждение для максимальной стойкости и долговечности.
- › Износостойкий и почти не нуждающийся в техобслуживании.
- › Высочайшая надежность и чрезвычайно долгий срок службы.
- › Высокая эффективная мощность.
- › Высокая стабильность частоты вращения.

Объём поставки

✓ 1 защитный кожух

✓ 1 пара фланцев

✓ 1 комплект ключей



Заявления

обдирка



снятие заусенцев



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 900 Вт
Эффективная мощность	1 400 Вт
Частота	300 Гц
Напряжение/тип тока	72 В(3~)
Скорость вращения на холостом ходу	8 800 об/мин
Шлифовальный круг Ø	125 мм
Фланцы	M 14
Кабель	5 м
Вес согласно ЕРТА	5,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	83 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	94 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	3,6 m/s ² 1,5 m/s ²