

CCG 18-125-7 AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, Ø 125 мм

Компактная и удобная угловая шлифовальная машина для легкого выполнения шлифовальных и отрезных работ.

Номер продукта: 7 122 07 61 00 0



Подробности

- › Высокая мощность, мобильное использование: Бесщеточный мощный двигатель дает для легких шлифовальных и отрезных работ ту же мощность, что и сравнимый инструмент на 700 Вт с питанием от сети.
- › Оптимальная защита пользователя благодаря блокировке самопуска, плавному пуску и электронной защите от перегрузки.
- › Идеальная эргономика благодаря тонкой ручке и сбалансированному дизайну.
- › Надежное удерживание при выполнении любых работ благодаря нескользящим поверхностям в зоне захвата.
- › Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- › Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- › Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- › Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- › Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- › Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- ✓ 1 быстрозажимная гайка
- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 Внутренний фланец
- ✓ 1 антивибрационной ручки
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Оснащение

- ✓ Тахоэлектроника POWERtronic
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Электронная защита от перегрузки



Заявления

Снятие заусенцев



Отрезание



Зачистка щеткой



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения на холостом ходу	11 000 - об/мин
Шлифовальный круг Ø	125 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	125 мм
Фланцы	M 14
Вес без аккумулятора	1,60 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения
KpA

79 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения
KWA

90 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv
3-ход.

7,0 m/s²
3,5 m/s²

Погрешность измеренного значения
Ka

1,5 m/s²

Примеры применения

