



## ASCD 18-300 W2 AS

Аккумуляторный ударный винтоверт

До макс. 290 Нм с бесщеточным двигателем и шестиступенчатой регулировкой крутящего момента. Для метрических резьбовых соединений в диапазоне до M18.

Номер продукта: 7 115 10 61 00 0

## Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-300 W2 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Приобретаемый отдельно переходник VARIO 1/2" от FEIN разработан для всех принадлежностей VARIO для простого и машинного сверления, зенкования, нарезания резьбы, отделки и чистки сквозной резьбы до M18. Превращает ударный шуруповерт дополнительно в инструмент для нарезания резьбы и таким образом расширяет его еще на одно целое рабочее применение.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Четырехгранник 1/2" для зажима торцевых головок.
- + Метрические винты размером до M18 (8,8).
- + Увеличенный на 10 % крутящий момент в режиме левого вращения для отвинчивания прочно засевших винтов.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + Устройство защиты от прикосновения на головке редуктора.
- + 600 завинчиваний (M18) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А-ч).
- + Компактная конструкция.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 крепление на пояс
- + 1 держатель бит
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18 В

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного

99,2 dB



# FEIN

Напряжение аккумулятора		значения $K_{pA}$	3 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	107,2 dB 3 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Пиковый уровень звука $L_{pCpeak}$ Погрешность измеренного значения $K_{pCpeak}$	121,5 dB 3 dB
Двигатель	Бесщеточный	Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход. Погрешность измеренного значения $K_{\alpha}$	$\alpha_h$ 15,0 $m/s^2$ 1,5 $m/s^2$
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1700 об/мин		
Частота ударов	0 - 3400 об/мин		
Макс. крутящий момент	290 Нм		
Моменты затяжки	6		
Зажим инструмента	1/2" Наружный квадрат		
Макс. размер метрических винтов	M18 (8.8)		
Винты для дерева $\emptyset$	8 x 300 мм		
Вес без аккумулятора	1,20 кг		

## Примеры применения



# FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

