



MBS 32 F

Магнитная сверлильная стойка

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.

267.732,00 RU с НДС.

Номер продукта: 9 03 16 223 00 8

Подробности

- › Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- › Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- › Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- › Бесступенчатая регулировка хода.
- › Компактная конструкция.
- › Оптимальный удельный вес.
- › Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- › Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

Объём поставки

✓ 1 ремень крепления

✓ 1 крючок для стружки

✓ 1 устройство защиты от стружки

✓ 2 ключа



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 130 Вт |
| Розетка макс. | 16 А |
| Для зажимной шейки-Ø | 63 / 65 мм |
| Макс. Ø спирального сверла | 32 мм |
| Нарезание резьбы до | M 24 |
| Макс. Ø зенковки | 60 мм |
| Макс. Ø развертки | 40 мм |
| Ход | 178 мм |
| Полный диапазон хода | 365 мм |
| Диапазон юстировки сверлильной стойки | 10 мм |
| Диапазон поворота сверлильной стойки | 350° |
| Усилие удерживания магнитом | 18 000 Н |
| Размеры магнитной стойки | 220 x 100 мм |
| Кабель с штекером | 4 м |