



ABOP 6 Select

Аккумуляторная дрель для сверления отверстий диаметром до 6 мм

Высокооборотная односкоростная аккумуляторная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 6 мм в стали (строительные работы с использованием металла).

28.404,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 105 01 62 00 0

Подробности

- › Оптимальное количество оборотов для сверел малого диаметра и, следовательно, экономичная работа благодаря эффективному использованию машины.
- › Высококачественная аккумуляторная дрель с высокой точностью вращения, обеспечивающая идеальные результаты сверления.
- › Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive, полностью герметизированный, с увеличенным на 30 % КПД и максимально долгим сроком службы.
- › Реверс вращения.
- › Металлический корпус редуктора.
- › Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- › Высокая точность вращения без радиального биения.
- › Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- › Автоматическая блокировка шпинделя и одногильзовый быстрозажимный сверлильный патрон.
- › Рукоятка FEIN Sensitiv.
- › Электронная регулировка оборотов.
- › Зажимная шейка диаметром 43 мм для применения в сверлильной стойке.
- › Технология защиты элементов FEIN SafetyCell Technology. Защищает аккумулятор и инструмент от перегрузки, перегрева и полной разрядки.



Объём поставки

- ✓ 1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE
- ✓ 1 добавочная рукоятка
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- ✓ Правое/левое вращение
- ✓ Электронный акселератор



Заявления

Спиральное сверление



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные HighPower
Разъем для аккумулятора	18 V
Скорость вращения под нагрузкой	- 2 900 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	- 3 350 об/мин
Крутящий момент при макс. выходной мощности	4 Нм
Пусковой момент	7 Нм
Раствор сверлильного патрона	0,5 - 10 мм
Макс. Ø сверла по стали	6 мм
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	6 мм
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	10 мм
Макс. Ø сверла (дерево)	20 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	75 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	86 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	91 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	2,7 m/s ² 1,5 m/s ²



Крепление патрона	1/2 in-20 UNF
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Угловой просвет	23 мм
Вес без аккумулятора	1,40 кг