



WSB 20-230

Угловые шлифовальные машины Ø 230 мм

Мощная безопасная угловая шлифовальная машина для шлифовальных и отрезных работ.

36.504,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 221 06 00 23 0

Подробности

- › Высокочастотный двигатель FEIN: высокая производительность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- › Полная безопасность, обеспечиваемая электрической тормозной системой EBS, блокировкой самопуска и плавным пуском.
- › Не требующая дополнительных инструментов система быстрого зажима QuickIN - инструмент надежно зажимается без ключа.
- › Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Монолитные электронные элементы.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Блокировка самопуска.

Объём поставки

- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 зажимное устройство для обдирочных и отрезных кругов
- ✓ 1 добавочная рукоятка

Оснащение

- ✓ Тормоз
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	2 000 Вт
Эффективная мощность	1 250 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	6 600 об/мин
Шлифовальный круг \emptyset	230 мм
Зажим инструмента	QuickIN
Приемное отверстие \emptyset	22,23 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг \emptyset	230 мм
Вес согласно ЕРТА	5,90 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA} Погрешность измеренного значения K_{pA}	87 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	98 dB 3 dB
Пиковый уровень звука L_{pCpeak} Погрешность измеренного значения K_{pCpeak}	103 dB 3 dB
Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.	$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Погрешность измеренного значения K_{α}	1,5 m/s ²



FEIN

Примеры применения

