



## WSG 25-230

Угловые шлифовальные машины Ø 230 мм

Самые мощные угловые шлифовальные машины FEIN для отрезных и шлифовальных работ в условиях высоких нагрузок.

**35.405,00 RU с НДС.**

Номер продукта: 7 221 27 00 23 0

### Подробности

- › Самые производительные угловые шлифовальные машины FEIN с мощным 2500-ваттным двигателем FEIN, обеспечивающие высокую эффективность съема во всем рабочем диапазоне нагрузок (до 150 %).
- › Плоская головка редуктора позволяет врезаться в сложные заготовки.
- › Плавный пуск для безопасного обращения с самого начала.
- › Задняя рукоятка поворачивается в 4 положения.
- › Пылезащищенный подшипник.
- › Монолитные электронные элементы.
- › Самоотключающиеся угольные щетки.
- › Блокировка самопуска.

### Объем поставки

- ✓ 1 ключ
- ✓ 1 защитный кожух
- ✓ 1 пара фланцев
- ✓ 1 добавочная рукоятка

### Оснащение

- ✓ Плавный пуск
- ✓ Блокировка самопуска
- ✓ Мощный двигатель FEIN

## Заявления

обдирка



снятие заусенцев



отрезание



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2 500 Вт

Эффективная мощность

1 700 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

6 600 об/мин

Шлифовальный круг Ø

230 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

230 мм

Фланцы

M 14

Вес согласно ЕРТА

6,30 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

87 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения KWA

98 dB  
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak  
Погрешность измеренного значения KpCpeak

103 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1  $\alpha_{hv}$  3-ход.  
Значение вибрации 2  $\alpha_{hv}$  3-ход.

$\alpha_{h,AG}$  6,0 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

Погрешность измеренного значения K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>



**FEIN**

## Примеры применения

