



GRIT GI 150

Ленточно-шлифовальный станок
(базовый блок), 150 мм

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства

222.150,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 902 04 00 40 3

Подробности

- › С возможностью расширения посредством дополнительных модулей
- › Сверхстабильный трехфазный электромотор позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- › Оптимальные для металлообработки обороты в 3000/мин
- › Съёмный модуль для сбора стружки
- › Предусмотрена возможность подключения отсоса
- › Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- › Высота настраивается по желанию
- › Запатентованная система закрепления ленты
- › Стабильный трехфазный мотор
- › Низкий уровень вибрации

Объём поставки

- ✓ 1 СЕЕ-штекер (16 А)
- ✓ 1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 36 R)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

4 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

3 000 об/мин

Размеры ленты

150 x 2 000 мм

Вес

82 кг

Примеры применения

